



Handläggare
HandläggareEpost
HandläggareTelefon
HandläggareBefattning

«AdrNamn»
«AdrNamnCo»
«AdrAdress»
«AdrPostnr» «AdrOrt»

Delegationsbeslut BeslutsParagraf

Fastighetsbeteckning: Fastighet
Fastighetsadress: Adress

Tillstånd att anlägga en sluten tank för WC- avlopp och en **upplyft infiltration/tät markbädd** för BDT- avlopp

Beslut

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att:

1. ge tillstånd till en avloppsanläggning för vattentoalett enligt ansökan.
 - a. Anläggningen ska bestå av en sluten tank med en volym om **2/3/6 m³**.
 - b. Avloppsanläggningen ska anläggas på fastigheten i enlighet med bifogad situationsplan.
2. ge tillstånd till en avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättavlopp enligt ansökan.
 - a. Anläggningen ska bestå av en slamavskiljare och **upplyft markinfiltration/tät markbädd**.
 - b. Renat avloppsvatten ska ledas ut i en singelbädd (diffust utsläpp).
 - c. Avloppsanläggningen ska anläggas på fastigheten i enlighet med bifogad situationsplan.
 - d. Anläggningen ska vara dimensionerad för ett flöde från **X-X** personekvivalenter (PE).
3. ta ut **12 330 kr (2024) 9 904 kr (2023) 9 600 kr (2019-2021)** för tidigare se **dåvarande taxa** i avgift för handläggning av ansökan.
4. **(GEM 6-25 PE) ta ut 13 700 kr i avgift för handläggning av ansökan. Äldre än 2024: (12 384 kr 2023) (12 000 kr 2022), ännu äldre, se dåvarande taxa**

5. avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.
6. förena beslutet med följande villkor:

Installation och färdigställande

- a. Installationen av avloppsanläggningarna ska utföras av sakkunnig person på ett fackmannamässigt sätt samt enligt tillverkarens anvisningar.
- b. Slamavskiljaren ska ha **tre/två** kammare med kapacitet på minst **0,6** m³ per dygn.
- c. Den slutna tanken och slamavskiljaren ska förankras. Tanken ska förses med nivåarm.
- d. **ALT MARKBÄDD:**
Alternativ 1: Markbädden ska anläggas med kompaktmoduler enligt leverantörens anvisningar **samt enligt bifogad ritning. Gäller Baga, Vagrosol, Tolago: Spridarledningen ska förses med inspektionsrör.**
Alternativ 2: Markbädden ska anläggas i enlighet med bifogad ritning.
- e. **ALT INFILTRATION:**
Infiltration 1: Anläggningen ska anläggas med kompaktmoduler enligt leverantörens anvisningar **samt enligt bifogad ritning.**
 Spridarledningarna ska placeras minst en meter över berg eller högsta grundvattennivå. Infiltrationen ska vara luftad **och vara upplyft XX meter ovan marknivå. Gäller Baga, Vagrosol, Tolago, Terana: Spridarledningen ska förses med inspektionsrör.**
infiltration 2: Infiltrationen ska anläggas i enlighet med bifogad ritning.
- f. **avskärande dränering ska anläggas uppströms infiltrationsbädden/markbädden.**
- g. Den genomsnittliga spolvolymen på toaletten får inte överstiga **1 (rött)/4 liter (övriga) per spolning. (OBS om tillståndspliktigt vatten ska spolvolym begränsas oavsett färg!)**
- h. **Om något behöver ske för att slamtömning BDT:** Åtgärder i form av **XXX** för att möjliggöra slamtömning av BDT- anläggning ska färdigställas senast 2 år efter att anläggningen installerats.
- i. **Om något behöver ske för att slamtömning WC:** Åtgärder i form av **XXX** för att möjliggöra slamtömning av WC- anläggning ska färdigställas senast 3 månader efter att anläggningen installerats.
- j. Efter installation ska redovisning av de utförda anläggningarna och fotografier skickas till bygg- och miljöavdelningen.

Drift och skötsel

- k. Teknisk beskrivning och situationsplan över anläggningarna ska finnas tillgänglig på fastigheten.
- l. Anläggningarna ska skötas och underhållas så att olägenhet inte uppstår, samt i enlighet med tillverkarens anvisningar om inte annat anges i tillståndet.
- m. Anläggningarna får inte belastas med dag- eller dräneringsvatten.
- n. Oljeprodukter, färgrester, läkemedel, klorvatten, rejektvatten från vattenrening eller andra skadliga ämnen får inte tillföras avloppet då det kan påverka anläggningens reningsprocess.

Stöd för beslut

Beslutet är fattat med stöd av 2 kap. 2-3, 6-7 §, 7 kap. 15 § Om strandskydd, 9 kap. 7 §, 16 kap. 2 §, 13 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), 1 § Värmdö kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Beslut om avgift är fattat med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808), 9 kap. 5 § förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, samt taxa antagen för år 20XX av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Situationsplan

Tvärsektionsritning

Lägningsanvisning

Delegaten har enligt gällande delegationsordning rätt att för nämndens räkning ta beslut.

Ärendet

Ansökan om tillstånd för avloppsanläggning

Bakgrund

Vi tog emot er ansökan om tillstånd att anlägga ett WC- och BDT-avlopp i månad 202X. Sökande har ändrat sin ansökan under ärendets gång fritexta vid behov OBS Kom ihåg att uppdatera komplett-datum!

Vi har besökt er fastighet för att bedöma förutsättningarna för avloppsanläggningen enligt er ansökan./Besök på fastigheten har inte genomförts. Vi har istället bedömt förutsättningarna för avloppsanläggningen på fastigheten utifrån fotografier, flygbilder, kartmaterial och GIS-stöd. Markförhållandena har bedömts med hjälp av en provgröp och siktanalys/LTAR. Beskriv resultat från

provgrop/siktanalys/LTAR + beräkning av dimensionerande grundvattennivå enligt GIS-stöd

OM OSÄKER SLAMTÖMNING: Vi har skickat din ansökan till avfallsenheten i kommunen för att bedöma möjligheterna till slamtömning av avloppsanläggningen. Avfallsenheten har bedömt att anläggningen är möjlig att slamtömma./Avfallsenheten inkom med synpunkter om möjligheterna för slamtömning och ansökan har därefter reviderats/kompletterats genom att anläggningen flyttats/att vändmöjlighet ska ordnas/att kompletterande sugledning ska anläggas/. Beskriv synpunkten kort alternativt hänvisa till bilaga, bemöt om det behövs under bedömning.

Vi har bedömt att inga grannfastigheter berörs av avloppsanläggningen./Vi har bedömt att era grannfastigheter kan vara berörda av avloppsanläggningen och de har därför fått möjlighet att lämna synpunkter på ansökan. Inga synpunkter har inkommit./Synpunkter har inkommit från ägaren av fastighet XXX gällande XXX. Beskriv synpunkten kort alternativt hänvisa till bilaga, bemöt om det behövs under bedömning.

Beskrivning av fastigheten

Fastigheten är belägen inom/utom sammanhållen bebyggelse och används idag som permanentbostad / fritidsbostad. Tomten är en / plan / kuperad / gräsbevuxen / skogstomt / strandtomt / med berg i dagen. Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) jordartskarta (och observationer i fält) består markförhållandena på fastigheten (och i närområdet) av berg / glacial lera / sandig morän.

Närmaste ytvattenförekomst är XX ca XX meter från avloppets utsläppspunkt. Enligt VISS (länsstyrelsens Vatteninformationssystem Sverige) så har vattenförekomsten en måttlig ekologisk status. Det innebär att det finns en problematik kring övergödande ämnen och syrefattiga förhållanden.

Dricksvatten

Fastigheten får sin dricksvattenförsörjning från en borrhälsbrunn/grävd brunn/avsaltningssystem /gemensamt med fastigheten/erna XXX. Dricksvattenbrunnen är belägen ca XX meter från/ nedströms / uppströms avloppets utsläppspunkt. Ytterligare vattentäkter finns på avstånd om XX meter nedströms / uppströms utsläppspunkten.

Beskrivning av avloppsanläggningen

Beskriv t.ex. placeringen, utsläppspunkten, vilka byggnader som ska anslutas, avrinning, etc som kan vara av vikt.

Sluten tank, fabrikat och våtvolym:	XX, XX liter
Slamavskiljare, fabrikat och våtvolym:	XX, XX liter
Slamavskiljare, kapacitet/dygn	XX liter

Typ av anläggning/fabrikat:

BDT-vatten leds efter slamavskiljning till en infiltrationsbädd/prefabricerad tät markbädd/med efterpolering med XX moduler av märket XX/med en yta på XX m²/med utsläpp i singelbädd. WC-vatten leds till en sluten tank.
XX

Antal hushåll:

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att, av sökanden föreslagen placering av anläggningen, är lämplig med hänsyn till avstånd och lägesförhållande till kringliggande dricksvattentäkter, ytvattenförekomster, markens beskaffenhet och lutning samt möjligheterna till underhåll och slamtömning av anläggningen.

Nämnden har övervägt de synpunkter som har inkommit och bedömer att de inte motiverar en ändrad placering eller ytterligare villkor eller skyddsåtgärder då XXX.

Lokalisering

Skyddsnivå

Om hög skyddsnivå miljöskydd

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att fastigheten ligger inom ett område med hög skyddsnivå för miljöskydd. Bedömningen är baserad på närheten till en vattenförekomst som har måttlig ekologisk status / och att fastigheten ligger i ett tätbebyggt område med många utsläppskällor / att fastigheten ligger inom ett vattenskyddsområde/annat skyddat område. Vidare är den sammanvägda risken för påverkan från små avlopp vad gäller fosfor och kväve relativt hög samtidigt som retentionspotentialen är låg, vilket innebär att fosfor i avloppsvattnet snabbt riskerar att nå kusten och där bidra till övergödningen.

Om normal skyddsnivå miljöskydd

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att fastigheten ligger inom ett område med normal skyddsnivå för miljöskydd. Bedömningen är baserad på att avståndet till närmaste vattenförekomst är stort / och att fastigheten ligger inom ett glest bebyggt område. Vidare är den sammanvägda risken för påverkan från små avlopp vad gäller fosfor och kväve relativt låg samtidigt som retentionspotentialen är relativt hög, vilket innebär att det finns en effektiv fastläggning av fosfor i marken.

Om hög skyddsnivå hälsoskydd

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att det på fastigheten råder hög skyddsnivå för hälsoskydd, med anledning av att fastigheten ligger i ett tätbebyggt område med många närliggande dricksvattentäkter / det ligger en/flera dricksvattentäkt/-er/badplats X meter uppströms/nedströms/från

avloppsanläggningen / fastigheten ligger inom ett vattenskyddsområde. Vidare finns det en hög geologisk risk att föroreningar når grundvattnet.

Om normal skyddsnivå hälsoskydd

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att det på fastigheten råder normal skyddsnivå för hälsoskydd, med hänsyn till avståndet till närliggande dricksvattentäkter / och att fastigheten ligger inom ett glest bebyggt område. Vidare är den geologiska risken att föroreningar når grundvattnet låg.

Bedömning av skyddsnivåer har skett utifrån Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd för små avlopp (HVMFS 2016:17) samt Länsstyrelsernas nationella GIS-stöd för provning och tillsyn av små avlopp.

OM SÄRSKILDA VILLKOR/ÅTGÄRDER FÖR SLAMTÖMNING

Slamtömning

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att det är motiverat att fastighetsägaren genomför åtgärder enligt yttrande från avfallsenheten för att kunna upprätthålla en god funktion på anläggningen och möjliggöra slamtömning. Eftersom anläggningen för bad-, disk- och tvättavlopp ska slamtömmas med ett intervall om två år behöver åtgärden ske senast två år efter anläggningen anlagts. Eftersom slutna tankar för WC ska slamtömmas vid behov bedöms åtgärden behöva ske inom 3 månader från att installation skett för att minimera risk för överflynad.

OM STRANDSKYDD

Strandskydd

Om ej dispenspliktig åtgärd

Avloppsanläggningen ska placeras inom strandskyddat område. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att den i ansökan beskrivna anläggningen inte kommer att påverka den allemansrättsliga tillgången till området på ett oacceptabelt sätt eller innebära en väsentlig förändring av livsvillkoren för växt- och djurlivet, och därför inte omfattas av förbuden enligt 7 kap. 15 § miljöbalken.

Om dispenspliktig åtgärd, särskilt skäl finns pga ianspråktaget område

Avloppsanläggningen ska placeras inom strandskyddat område. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att den i ansökan beskrivna anläggningen kommer att placeras inom ianspråktaget område och omfattas därmed av särskilt skäl i enlighet med 7 kap. 18 c punkt 1 § miljöbalken. Åtgärden bedöms inte förändra livsvillkoren för växter och djur, eller allmänhetens tillgång till strandområdet, i sådan omfattning att den strider mot syftet med strandskyddet i 7 kap. 13 § miljöbalken.

Om dispenspliktig åtgärd, ej rimligt med annan placering

Avloppsanläggningen ska placeras inom strandskyddat område. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att den i ansökan beskrivna anläggningen är en sådan anläggning som för sin funktion måste ligga vid havet och behovet kan inte tillgodoses utanför området i enlighet med 7 kap. 18 c § punkt 3 miljöbalken. Det bedöms inte som möjligt att placera anläggningen utanför strandskyddat

område/utan att det medför orimliga merkostnader. Anläggningen bedöms inte förändra livsvillkoren för växter och djur, eller allmänhetens tillgång till strandområdet, i sådan omfattning att den strider mot syftet med strandskyddet i 7 kap. 13 § miljöbalken.

Om undantag för mindre kompletteringsåtgärder gäller (15/25 m)

Avloppsanläggningen ska placeras inom strandskyddat område. Fastigheten ligger dock inom område som omfattas av undantagsregler för mindre kompletteringsåtgärder. Den i ansökan beskrivna anläggningen bedöms vara en sådan mindre kompletteringsåtgärd som avses och då den ska placeras inom 15 m från huvudbyggnaden, och mer än 25 m från vattnet, bedöms den inte omfattas av krav på dispens.

OM ANNAT SKYDDAT OMRÅDE

Vattenskyddsområde/naturreservat osv

Avloppsanläggningen ska placeras i primära/sekundära skyddzonen i vattenskyddsområdet för XXX vattentäkt. Enligt skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet gäller XXX. Särskilt om Ingarö: Ingarö grundvattentäkt är av stor betydelse för dricksvattenförsörjningen på Ingarö. Vattentäkten har även hög regional prioritet enligt den regionala vattenförsörjningsplanen för Stockholms län och utgör därmed även en viktig del för vattenförsörjningen ur ett regionalt perspektiv.

Nämnden konstaterar att avståndet från avloppsanläggning till uttagsbrunnarna för vattentäkten är stort. Risken för negativ påverkan på vattentäkten kan därför anses vara begränsad. Detta förutsätter dock att sökanden följer OM KOMMUNALT SKYDDSOMRÅDE: kommunens entreprenadbestämmelser vid arbeten inom vattenskyddsområden/OM ENSKILT SKYDDSOMRÅDE: villkor i beslutet som bl.a. anger nödvändiga försiktighetsåtgärder.

Sammantaget bedömer nämnden att de planerade åtgärderna kan genomföras med begränsad risk för dricksvattentäkten och att de därmed är förenliga med skyddsföreskrifternas syfte.

Om annat skyddat område: Avloppsanläggningen ska placeras inom /Natura 2000-/område/naturreservat/biotopskyddat område/utökat vågområde.

Villkor och begränsningar i tillståndet

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden har sammanfattningsvis bedömt rimligheten i de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som anges som villkor i beslutet och finner att nyttan med dessa är motiverade för att förebygga eventuella olägenheter som riskeras orsakas av anläggningen.

Risk för grundvattenbrist

Fastigheten ligger i ett område med stor (rött 1L)/ stor (orange 4L)/ viss (gul/brunn inom 100 m från havet 4L)/ låg (grönt 4L) risk för grundvattenbrist och saltvatteninträngning enligt "Översiktliga grundvattenbalansberäkningar i Värmdö kommun" (2020).

Stor risk, om tillståndsplikt enskild grundvattentäkt (ta bort hänvisning till grundvattenutredning):

Fastigheten ligger i ett vattenbristområde med krav på tillstånd för att inrätta ny grundvattentäkt samt anmälningsplikt för befintliga grundvattentäkter.

Eftersom fastigheten ligger inom ett område med stor/viss risk för grundvattenbrist och saltvatteninträngning bedömer bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden att det är motiverat att begränsa den genomsnittliga spolvolymen på fastigheten till 1/4 liter per spolning. Syftet med att begränsa spolvolymen är att minimera uttaget av grundvatten, minska behovet av transporter för tömning samt undvika bortförsel av grundvatten.

WC begränsning 4 l och låg risk

Havs- och vattenmyndigheten har i yttrat sig angående spolvolym i mål M 3682-18, mark- och miljööverdomstolen. Myndigheten anser att det i enlighet med hushållningsprincipen i 2 kap. 5 § miljöbalken generellt är skäligt att kräva att nya toaletter som ansluts till slutna tankar har en genomsnittlig spolvattenmängd på under en liter. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden gör dock bedömningen att det är motiverat att begränsa den genomsnittliga spolvolymen på fastigheten till 4 liter per spolning eftersom den aktuella fastigheten ligger i ett område med låg risk för grundvattenbrist och saltvatteninträngning. Syftet med att begränsa spolvolymen är att minimera uttaget av grundvatten, minska behovet av transporter för tömning samt undvika bortförsel av grundvatten.

Egenkontroll

Fastighetsägaren har ett eget ansvar för anläggningens funktion. Anläggningen ska skötas och underhållas så att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppkommer. För att en anläggning generellt ska fungera effektivt krävs bl.a. visst tekniskt kunnande hos ägaren och god tillsyn.

OM TIMAVGIFT/NEDSÄTTNING**Avgift**

Xxx

Information och upplysningar**Redovisa utförd anläggning**

När du har färdigställt din avloppsanläggning, glöm inte att redovisa det utförda arbetet till oss! Gärna via vår e-tjänst service.varmdo.se/RUA

Om anteckning om utsläppförbud är skickat till inskrivningsmyndigheten

Det finns ett förbud mot utsläpp av avloppsvatten antecknat på er fastighet i fastighetsregistret. I samband med att anläggningen färdigställs och slutgranskats av oss kommer vi meddela inskrivningsmyndigheten om att ta bort anteckningen.

Om förbud behöver upphävas med separat beslutspunkt! Den befintliga avloppsanläggningen på fastigheten har inventerats och bristerna som noterades resulterade i ett utsläppsförbud som börjar gälla 20XX-XX-XX. Förbudet upphävs

i samband med att anläggningen färdigställs och slutgranskats av oss. **Se Frasminne prövning för beslutspunkt.**

Om tillstånd för TC saknas men dispens för LK finns

Eftersom tillstånd för latrinkompostering finns har nämnden indirekt gett tillstånd för din befintliga torrtoalett. Vill du söka formellt tillstånd för din torrtoalett gör du det enklast via e-tjänst, service.varmdo.se/TORRTOA

Slamtömning

Den slutna tanken och slamavskiljaren ska tömmas regelbundet. Tömning av slamavskiljare ska ske vartannat år eller oftare vid behov, abonnemang för BDT-anläggningen läggs upp i samband med redovisning av utförd anläggning inkommer.

Den slutna tanken ska tömmas vid behov, för att beställa tömning ring kommunens servicecenter 08-570 470 00.

Tillståndets giltighet

Tillståndet är giltigt i fem år, förutsatt att du påbörjat arbetet inom två år.

Tillstånd samt alla tillhörande handlingar ska vara kända i sin helhet av entreprenören och övriga som arbetar med utförande och underhåll.

Ändring eller andra åtgärder på fastigheten

Nytt tillstånd eller anmälan kan krävas för ändring av anläggningen eller anslutning av fler byggnader.

Tillstånd enligt miljöbalken innebär inte att förhandsbesked för bygglov automatiskt medges. Ansökan om bygglov alternativt förhandsbesked för bygglov sker i en separat prövning enligt plan- och bygglagen.

Om strandskydd: Observera att strandskydd råder på fastigheten. Åtgärder utöver anläggandet av avloppsanläggningen, t.ex. fällning av träd eller uppförande av byggnader eller andra anordningar, kan kräva strandskyddsdispens. Kontakta bygg- och miljöavdelningen vid eventuella frågor om ytterligare åtgärder ska ske.

Avgift

Miljötillsynen ska i huvudsak vara avgiftsfinansierad. Av kommunfullmäktige antagen taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken beskrivs vilken avgift som ska tas ut. Enligt 9 kap. 5 § i förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken kan beslut fattas om att avgift ska tas ut även om beslutet överklagas.

För prövning av inrättande av avloppsanläggning för vattentoalett samt bad-, disk- och tvättavlopp ska en fast avgift om 12 330 kr **(2024) 9 904 (2023)** kr tas ut.

2019-2022:(Om äldre se dåvarande taxa) För prövning av inrättande av avloppsanläggning för vattentoalett samt bad-, disk- och tvättavlopp ska en fast avgift om 9 600 kr tas ut.

Om gemensam anläggning med 2 fastigheter eller fler (6-25 pe): För prövning av ansökan att inrätta en tillståndspliktig gemensam avloppsanläggning för 6-25 pe ska en fast avgift om 13 700 kr (2024) 12 384 kr (2023) 12 000 kr (2021-2022)Om äldre se dåvarande taxa tas ut.

Faktura skickas separat.

Överklaga beslut

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Stockholms län, se bilaga.

BYGG-, MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Denna handling har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilagor:

Informationsblad - skötsel och provtagning

Entreprenörens exemplar, beslut och situationsplan (endast om beslutet skickas med post)

Värmdö kommuns bestämmelser för entreprenadarbeten inom skyddsområde för grundvattentäkt i Värmdö kommun (VID VATTENSKYDDSSOMRÅDE)

Sändlista:

Delges beslut

Sökanden

Fastighetsägare

Entreprenör

Delges beslut (SU)

Sökanden

Fastighetsägare

Entreprenör

Delges beslut med Rek+MB

Sakägare, rågrannar som har haft invändning

Kopia för kännedom

Annan part (ex arrendator)

Entreprenör (om denne kryssat i kopia i ansökningsblanketten!)

Fastighetsägare (Om entreprenör är sökande)

Hur överklagar du bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Tid för överklagande

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden måste fått in din skriftliga överklagan inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan ditt överklagande inte tas upp för prövning.

Hur du utformar ditt överklagande mm

I skrivelsen med överklagandet ska du;

- Tala om vilket beslut du överklagar, uppge beslutsnummer i protokollet och diarienummer
- Ange varför du anser att beslutet är felaktigt
- Redogöra för hur du vill att beslutet ska ändras

Du kan givetvis anlita ombud som sköter överklagandet åt dig, glöm då inte att du måste bifoga en fullmakt.

Övriga handlingar

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt i ärendet ska du bifoga dessa.

Underteckna överklagandet

Din skrivelse med överklagandet ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge även dina kontaktuppgifter och postadress.

Var ska överklagandet lämnas/skickas?

Din skrivelse med överklagandet ska inlämnas/skickas till bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun, se adress nedan.

Länsstyrelsen i Stockholms län
via Värmdö kommun
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
134 81 GUSTAVSBERG