

MARKANVÄNDNING / FUNKTION	YTLIGA MUDS	ÅTGÄRDENS ANDEL AV ARO I PROCENT	GENOMSLÄPPLIGHET	RENINGSPOTENTIAL	POTENTIELL FÖRDRÖJNING	INVESTERINGS-KOSTNAD	DRIFTSKOSTNAD
TAK	Gröna tak	100	200 mm/h				
	Blågröna tak	100	200 mm/h				
GRÖNYTA / PLANTERING	Gräsmatta	100	20 mm/h				
	Nedsänkta växtbäddar	5-10	100-1000 mm/h				
	Upphöjda växtbäddar	5-10	100-1000 mm/h				
	Swackdike	10					
	Torrdamm						
DAMM	Damm med permanent vattenyta	1,5-2,5					

MARKANVÄNDNING / FUNKTION	MUDS FÖR INFILTRERING TILL UNDERLIGGANDE MARK / ANLÄGGNING	ÅTGÄRDENS ANDEL AV ARO I PROCENT	GENOMSLÄPPLIGHET	RENINGSPOTENTIAL	POTENTIELL FÖRDRÖJNING	INVESTERINGS-KOSTNAD	DRIFTSKOSTNAD
GÅNGSTRÅK / CYKELPARKERING	Permeabel grusyta	100	50-100 mm/h				
UTEVISTELSE OCH LEK	Trätrall	100					
	Kork	100	72 000 mm/h				
KÖRYTOR	Dränerande markstensbeläggning med bundet bärlager	30-70	2 000 mm/h				
	Dränerande markstensbeläggning med obundet bärlager	30-70	2 000 mm/h				

MARKANVÄNDNING / FUNKTION	KOMBINERAD MUD	ÅTGÄRDENS ANDEL AV ARO I PROCENT	GENOMSLÄPPLIGHET	RENINGSPOTENTIAL	POTENTIELL FÖRDRÖJNING	INVESTERINGS-KOSTNAD	DRIFTSKOSTNAD
GRÖNYTA / PLANTERING	Nedsänkt växtbädd med pumpsystem	5-10					

MARKANVÄNDNING / FUNKTION	UNDERJORDISKA MUDS	ÅTGÄRDENS ANDEL AV ARO I PROCENT	GENOMSLÄPPLIGHET	RENINGSPOTENTIAL	POTENTIELL FÖRDRÖJNING	INVESTERINGS-KOSTNAD	DRIFTSKOSTNAD
	Dagvattentank under mark						
	Infiltrationsmagasin under mark						
	Underjordisk bevattning						
	Öppet förstärkningslager						

SYMBOLER - FÖRKLARING	
	Potential för rening. Lösta föroreningar, små - medelstora partiklar, stora partiklar
	Potential för fördröjning. Låg - Mellan - Hög
	Investeringskostnad. Låg - Mellan - Hög
	Driftkostnad. Låg - Mellan - Hög